


Svetelný zdroj LED



Kanlux XLED ST64 kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných svetelných zdrojov LED. LED diódy sú usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi. Verzia Kanlux XLED ST64 sa navyše vyznačuje netypickým tvarom, ktorý vynikne v otvorených tienidlách a ozdobí každý interiér. Kanlux XLED ST64 je jantárová farba žiarovky, ktorá zdôrazňuje teplú farbu svetla. Kanlux XLED ST64C má priehľadnú farbu žiarovky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Výška [mm]: 140

Priemer [mm]: 64

Hĺbka [mm]: 64

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 7

Materiál difúzora: sklo

Typ diódy: LED FILAMENT

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý prúd lampy [mA]: 40

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 7

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80

Svetelný zdroj LED



Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 60
Tvar svetelného zdroja: Štandardné

