


### Nástenné LED svietidlo



Kanlux TONIL II LED je skromná nástenná lampa s integrovaným zdrojom svetla. Jeho flexibilné gumové rameno umožňuje nasmerovať osvetlenie požadovaným smerom, súčasne dáva svietidlu iný tvar.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,2m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Spínač:** áno

**Dĺžka [mm]:** 370

**Šírka [mm]:** 51

**Výška [mm]:** 121

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 3,3

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 145

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 145

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v zúženom kuželi (90°)

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 20000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 30

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 44

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]:** 360

## 32523 TONIL II LED W

---

Nástenné LED svietidlo

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 360  
Stupeň IP: 20