


Svietidlo typu downlight

IP
44/20

EA
SY
insta
lation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych gulatých downlightu pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú esteticky design so svetlom získaným vďaka LED technológií. Vysoká trieda krytia IP44 zabraňuje prieniku vody a prachu do interieru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 20

Priemer [mm]: 120

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 6

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 270

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 45

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44/20

Svietidlo typu downlight

