

Stropné LED svietidlo



Kanlux DABA PRO sú stropné svietidla pre profesionálne použitie. Môžeme si vybrať medzi verzou bez pohybového senzora (25 W) a so senzorom (26 W) a dvomi farbami korpusu - biela a čierna. Kanlux DABA PRO má stupeň krytia IP65, teda vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam, ďalej odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK10 a dodatočnú ochranu svietidla proti otvoreniu. Plafóny Kanlux DABA PRO môžeme navzájom kombinovať podľa princípu MASTER → SLAVE, t.j. , prvé (prvé a posledné) svietidlo so senzorom ovláda radu svietidiel. Vysoká kvalita stropných svietidiel Kanlux DABA PRO je potvrdená 5ročnou zárukou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stene, na zabudovanie na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Výška [mm]:** 85

**Priemer [mm]:** 300

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 26

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2800

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 80


**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥25000

**Uhol svietenia [°]:** 115

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 108

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40



### Stropné LED svietidlo



**Materiál korpusu:** plast

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2,5

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-15

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800

**uhol snímača [°]:** 360

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** off/50/10/2

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň IP:** 65

**Dosah čidla [m]:** max 12

#### **DODATOČNÉ INFORMÁCIE:**

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke