


### Vstavané sietidlo



Kanlux TAXI SMD je akcentové LED sietidlo. Je možné ho inštalovať ako do interiéru, tak exteriéru (IP54). Je ideálnym riešením pre dekoratívne osvetlenie schodísk i plôch.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** matný chróm  
**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny  
**Miesto používania:** vo vnútri a vonku  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie  
**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie  
**Dĺžka [mm]:** 110  
**Šírka [mm]:** 50  
**Výška [mm]:** 44  
**Dĺžka vodiča [m]:** 0.22  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60  
**Maximálny výkon [W]:** 0.6  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok [lm]:** 10  
**Farba svetla:** biela  
**Teplota farby [K]:** 4000  
**Homogénnosť farieb [SDCM]:**  $\leq 6$   
**Koeficient podania farieb Ra:**  $\geq 80$   
**Životnosť [h]:** 20000  
**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 10000$   
**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 17  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** kov  
**Materiál panela/rámika:** nehrdzavejúca oceľ  
**Materiál ochranného skla:** sklo  
**Typ pripojenia:** voľné konce káblov  
**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75  
**Súčasťou sietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++, A+, A  
**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$   
**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$   
**Stupeň IP:** 54

Vstavané svietidlo

