

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

Svetelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000	(h) 15000
		CE	EAC			



IQ-LED G45E14 5,5W



	[W]	[lm]	[°]	Tc [K]	[mm]		Ei
IQ-LED G45E14 5,5W-WW	27300	5,5	40	470	2700	220	E14 F
IQ-LED G45E14 5,5W-NW	27301	5,5	41	490	4000	220	E14 F
IQ-LED G45E14 5,5W-CW	27302	5,5	41	490	6500	220	E14 F
IQ-LED G45E27 5,5W-WW	27303	5,5	40	470	2700	220	E27 F
IQ-LED G45E27 5,5W-NW	27304	5,5	41	490	4000	220	E27 F
IQ-LED G45E27 5,5W-CW	27305	5,5	41	490	6500	220	E27 F
IQ-LED G45E14 7,5W-WW	27306	7,5	60	810	2700	200	E14 F
IQ-LED G45E14 7,5W-NW	27307	7,5	61	830	4000	200	E14 E
IQ-LED G45E14 7,5W-CW	27308	7,5	61	830	6500	200	E14 E
IQ-LED G45E27 7,5W-WW	27309	7,5	60	810	2700	200	E27 F
IQ-LED G45E27 7,5W-NW	27310	7,5	61	830	4000	200	E27 E
IQ-LED G45E27 7,5W-CW	27311	7,5	61	830	6500	200	E27 E

Kanlux iQ-LED to je Fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči, to všetko pri zachovaní klasického dizajnu G45. Žiarovky iQ-LED zaisťujú naprostý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

- Materiál: plast

Vytvorený dokument: 06.09.2021, 06:57

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SK

iQ-LED

Kanlux


IQ-LED G45

Svetelný zdroj LED

- Materiál difúzora: plast




iQ-LED G45E27 5,5W




iQ-LED G45E14 7,5W




iQ-LED G45E27 7,5W




iQ-LED G45E14 5,5W



iQ-LED G45E27 5,5W



iQ-LED G45E14 7,5W



iQ-LED G45E27 7,5W