


iQ-LED

Kanlux

27302 IQ-LED G45E14 5,5W-CW

Svetelný zdroj LED



Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči, to všetko pri zachovaní klasického dizajnu G45. Žiarovky iQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 78

Priemer [mm]: 45

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 5.5

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 490

Farba svetla: studená biela

Teplota farby [K]: 6500

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6

Koeficient podania farieb Ra: ≥80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

EEL svetelného zdroja: A+

Menovitý prúd lampy [mA]: 44

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 6

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 89

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy:

iQ-LED

Kanlux

27302 IQ-LED G45E14 5,5W-CW

Svetelný zdroj LED



<5% po 1000h


Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥ 70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]: ≥ 80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 41

Tvar svetelného zdroja: guľka



KANLUX S.A. (kat 27302) IQ-LED G45E14 5,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27302) IQ-LED G45E14 5,5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 5,5W-CW

