


### Schodiskové LED svietidlo



Kanlux EURINUS je unikátna rada schodiskových svietidiel prémium vyrobených z plastu. Tieto svietidlá sa charakterizujú neobvyklou ľahkosťou vďaka materiálom, z ktorých boli vyrobené a súčasne sú vyrobené s vysokou presnosťou a dôrazom na detail. Svietidlá Kanlux ERINUS sú veľmi tenké, vďaka čomu líčujú so stenou a tvoria diskretnú dekoráciu. Na výber máme tri farby - bielu, čiernu a šedú, dve farby svetla (teplá a neutrálna) a tri rôzne modely svietidiel. Kanlux ERINUS L je štvorcové svietidlo svietiace jedným smerom, model LL svieti dvoma smermi a model Kanlux ERINUS O je guľaté svietidlo svietiace jedným smerom.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**na zabudovanie do steny:** áno

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Vymeniteľný zdroj svetla:** ne

**Dĺžka [mm]:** 75

**Šírka [mm]:** 16

**Výška [mm]:** 75

**Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]:** 60

**Rozmery montážneho otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 12 DC

**Maximálny výkon [W]:** 1.5

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 30

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 20

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** plast

Schodiskové LED svietidlo

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov  
**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A  
**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5  
**Stupeň IP:** 20

