


Svietidlo ukotvené v zemi



Kanlux ROGER DL je nájazdové svietidlo so zabudovaným LED modulom. Špecifický tvar tienidla rozvádza svetlo rovnomerne, čo sa premieta do jedinečného svetelného efektu. Svetidlo má vysoký stupeň krytia IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK09.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: do zeme

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vymeniteľný zdroj svetla: nie

Smer svietenia svietidla: horizontálny

Výška [mm]: 74

Priemer [mm]: 100

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Počet tesniacich tlmiviek: 1

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 1

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED DIP

Farba svetla: studená biela

Teplota farby [K]: 6000-6500

Životnosť [h]: 20000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Prierez kábelu [mm²]: 0,75

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Prípustný statický tlak [kN]: 5

Stupeň IK: 09

Stupeň IP: 66

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Svietidlo ukotvené v zemi

- montážne krabička súčasťou balenia

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

