


Svietidlo ukotvené v zemi



Kanlux ROGER DL je nájazdové svietidlo so zabudovaným LED modulom. Špecifický tvar tienidla rozvádza svetlo rovnomerne, čo sa premieťa do jedinečného svetelného efektu. Svetidlo má vysoký stupeň krytia IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK09.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** do zeme

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Vymeniteľný zdroj svetla:** nie

**Smer svietenia svietidla:** horizontálny

**Výška [mm]:** 74

**Priemer [mm]:** 100

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.3

**Počet tesniacich tlmiviek:** 1

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50/60

**Maximálny výkon [W]:** 1

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED DIP

**Farba svetla:** studená biela

**Teplota farby [K]:** 6000-6500

**Životnosť [h]:** 20000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** oceľ

**Materiál panela/rámika:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Prípustný statický tlak [kN]:** 5

**Stupeň IK:** 09

**Stupeň IP:** 66

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

Svietidlo ukotvené v zemi



- montážne krabička súčasťou balenia

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6  
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

