

Oprawa meblowa liniowa LED



Kanlux ASTIM je kúpeľňové svetidlo so zvýšeným stupňom ochrany (IP44). Tieto svetidlá možno namontovať na rám zrkadla alebo na skriňu. Vďaka trom univerzálnym farbám ho môžete zladit' do kúpeľni s tradičným alebo moderným dekorom.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k zabudovaniu na zem

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Smer svietenia svetidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 600

**Šírka [mm]:** 100

**Výška [mm]:** 44

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 12

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1250

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1450

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 104

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷30

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň IP:** 44



Oprawa meblowa liniowa LED