


Svetelný zdroj LED



Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená banka a LED diódy sú usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Verzia ST64 je navyše vyrobená zo skla so zlatou farbou, ktorá zdôrazňuje teplú farbu svetla tohto zdroja a dodáva mu ďalšiu, ušľachtilú eleganciu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: jantárová

Lampa je určená na bodové osvetlenie: netýka sa

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Šírka [mm]: 64

Výška [mm]: 142

Priemer [mm]: 64

Hĺbka [mm]: 64

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 7

Materiál difúzora: sklo

Typ diódy: LED FILAMENT

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 725

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Menovitý prúd lampy [mA]: 58

Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 7

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 104

Doba zapnutia [s]: ≤0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90

koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥70

Svetelný zdroj LED



koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]: ≥ 80

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 55

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

