


Ventilátor



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri

Vypínač: áno

Dĺžka [mm]: 158

Šírka [mm]: 79

Výška [mm]: 158

Montážny otvor [mm]: Ø100

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Maximálny výkon [W]: 19

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Otáčky motora: 2550

Typ ložiska: guľičkové

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1

Akustický tlak [dB]: 39.5

Objemový prietok vzduchu [m³/hod.]: 100

Príkon motora [W]: 19

Stupeň IP: X4

Stupeň ochrany: II

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- produkt je dostupný len pre zákazníkov Kanlux Česká Republika
- počet otáčok: 2550/min
- objemový prietok vzdušiny 100m³/h
- hladina hluku 39,5dB (A)
- model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK 100 je vybavený kontrolkou, ťahovým vypínačom a šnúrou s vidlicou / AERO RK100T je vybavený kontrolkou a časovým vypínačom