


Stropné LED svietidlo



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafónov s integrovaným LED zdrojom svetla. Je to vynikajúci návrh ak pre investície (bytové družstvá, hotely), tak pre jednotlivé domácnosti, kde je potrebná zvýšená odolnosť proti vlhkosti (IP54). Pre osvetlenie zvlášť veľkých plôch ponúkame Kanlux VARSO HI s výkonom 36 wattov, ktorého svetelný tok je až 4 000 lumenov. Nezabudnite, že sú k dispozícii taktiež verzie Kanlux VARSO so senzormi pohybu (SE).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Wykrywanie ruchu: áno

Vymeniteľný zdroj svetla: ne

Výška [mm]: 52

Priemer [mm]: 327

Nastavenie citlivosti: áno

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3600

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Stropné LED svietidlo

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5,8

uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m]: max 9