


LED pásik



Pásik Kanlux L120 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verze IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L120 majú vysoký svetelný tok (120 lumenov z wattu) a trojročnú záruku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 30000

Šírka [mm]: 8

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 16

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1m = 1920

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤ 3

Koeficient podania farieb Ra: ≥ 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++,A+,A

Stupeň IP: 00

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LED pásik

